



WE ARE
BRITISH

Flexive[®]

COHESIVE BANDAGE

BANDAGE COHÉSIF

KOHÄSIVER VERBAND

BENDAGGIO COESIVO

VENDAJE COHESIVO

COMPLIES BS7505 TYPE3A
MEDICAL DEVICE CLASS I

ENGLISH 

FRANÇAISE 

DEUTSCHE 

ITALIANO 

ESPAÑOL 

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

SCHEDA TECNICA

FICHA TECNICA

I. PRODUCT OVERVIEW

Flexive Type 3A cohesive is a light compression self-adhering bandage ideal for the management of mild sprains and strain injuries. It may be used in cases that require mild compression pressure. Self-adherent nature of the bandage enables to secure dressings or other bandages firmly in place without slipping.

Flexive is used as the top layer of multi-layer bandaging system as well.



II. TECHNICAL SPECIFICATION

GHS-1007 Series BS7505 Type 3A Cohesive Bandage				
CHARACTERISTICS			SPECIFICATIONS	
MATERIAL COMPOSITION			85 % viscose, 15 % elastane	
SIZE	WIDTH		5 cm – 10 cm	
	LENGTH		1 m – 5 m	
WEIGHT			100 gr / m2 (approximately)	
COLOUR			White	
SHELF LIFE			3 years	
Standart sizes;			Standards compliance;	
WIDTH	LENGTH	REFERENCE	% Tension Ratio ≥	70
5 cm	4.5 m (stretched)	GHS710070545	% Working Extension :	35-150
10 cm	6 m (stretched)	GHS710071060	% Differential Extension ≥	2.0
10 cm	7 m (stretched)	GHS710071070	Packaging	
			individually wrapped	Pack of 18



III. DIRECTIONS FOR USE

Apply Flexive bandage using spiral technique with 50 % extension and 50 % overlap. Following the application press down gently to ensure that bandage adheres to itself. Cut off any excess bandage.

IV. WARNINGS


- Flexive should only be used after consultation with a doctor or specialist.
- Should be performed by a trained, experienced health care professional and as per local clinical protocols.
- Incorrect application might cause a tourniquet effect or interfere with blood flow.
- It Contains natural rubber latex which may cause allergic reactions.
- Single Use Only.
- Non-Sterile

V. STORAGE CONDITIONS

Store under ambient temperature and dry conditions. Avoid excessive heat.

VI. REGULATORY

BS 7505 Type 3A



I. PRÉSENTATION DU PRODUIT

Flexive Type 3A cohesive est un bandage auto-adhérent à compression légère, idéal pour la gestion des entorses légères et des microtraumatismes. Il peut être utilisé dans les cas qui nécessitent de faibles niveaux de pression sous-bandage. La nature auto-adhésive permet de fixer les pansements ou autres bandages fermement en place sans glisser.

Flexive est également utilisé comme couche supérieure du système de bandage multicouche.



II. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GHS - 1007 BS 7505 Type 3A Bandage Cohésif				
LES CARACTÉRISTIQUES			SPÉCIFICATION	
COMPOSITION DU MATÉRIAU			85% viscose, 15% élasthanne	
SIZE	LARGEUR		5cm - 10 cm	
	LONGUEUR		1 m - 5 m	
POIDS			100 gr / m2 (environ)	
COULEUR			Blanc	
DURÉE DE VIE			3 ans	
Tailles standard;			Conformité aux normes;	
LARGEUR	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	% Rapport de tension ≥	70
5 cm	4,5 m - étiré	GHS710070545	% E xtension de travail :	35-150
10 cm	6 m - étiré	GHS710071060	% D'extension différentielle ≥	2.0
10 cm	7 m (étiré)	GHS710071070	Emballage	
			Emballage individuel	Paquet de 18



III. MODE D'EMPLOI

Appliquer le bandage Flexive en utilisant la technique en spirale avec 50% d'extension et 50% de chevauchement. Après l'application, appuyez doucement pour vous assurer que le bandage adhère à lui-même. Coupez tout excès de bandage.

IV. AVERTISSEMENTS

- Flexive ne doit être utilisé qu'après consultation d'un médecin ou d'un spécialiste.
- Doit être effectué par un professionnel de la santé formé et expérimenté et conformément aux protocoles cliniques locaux.
- Une application incorrecte peut provoquer un effet de garrot ou interférer avec la circulation sanguine.
- Il contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques.
- Usage unique.
- Non stérile.

V. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker à température ambiante et dans des conditions sèches. Évitez la chaleur excessive.

VI. RÈGLEMENT

BS 7505 Type 3A



EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. PRODUKTÜBERSICHT

Flexive Typ 3A Kohäsiv ist eine selbstklebende Bandage mit leichter Kompression, die sich ideal zur Behandlung von leichten Verstauchungen und Belastungsverletzungen eignet. Es kann in Fällen verwendet werden, in denen ein geringer Druck unter dem Verband erforderlich ist. Die selbstklebende Natur ermöglicht es, Verbände oder andere Bandagen fest zu befestigen, ohne zu verrutschen.

Flexive wird auch als oberste Schicht des mehrschichtigen Verbandsystems verwendet.



II. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GHS-1007 Serie BS 7505 Typ 3A Kohäsiver Verband				
EIGENSCHAFTEN			SPEZIFIKATION	
MATERIALZUSAMMENSETZUNG			85% Viskose, 15% Elasthan	
SIZE	BREITE		5 cm - 10 cm	
	LÄNGE		1 m - 5 m	
GEWICHT			100 gr / m ² (ungefähr)	
FARBE			Weiß	
HALTBARKEIT			3 Jahre	
Standardgrößen;			Einhaltung von Standards;	
BREITE	LÄNGE	REFERENZ	% Spannungsverhältnis ≥	70
5 cm	4,5 m - gedehnt	GHS710070545	% Arbeitserweiterung :	35-150
10 cm	6 m - gedehnt	GHS710071060	% Differential Extension ≥	2.0
10 cm	7 m - gedehnt	GHS710071070	Packaging	
			Einzelverpackt	Packung mit 18 Stück



III. GEBRAUCHSANWEISUNG

Legen Sie den Flexive-Verband in spiraltechnik mit 50% Dehnung und 50% Überlappung an. Drücken Sie nach dem Auftragen leicht nach unten, um sicherzustellen, dass der Verband an sich selbst haftet. Überschüssigen Verband abschneiden.

IV. WARNUNGEN

- Flexive sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Spezialisten angewendet werden.
- Sollte von einem ausgebildeten, erfahrenen medizinischen Fachpersonal und gemäß den örtlichen klinischen Protokollen durchgeführt werden.
- Eine falsche Anwendung kann einen Tourniquet-Effekt verursachen oder den Blutfluss beeinträchtigen.
- Es enthält Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.
- Nur zur einmaligen Verwendung.
- Nicht steril.

V. LAGERBEDINGUNGEN

Unter Umgebungstemperatur und trockenen Bedingungen lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze.

VI. VERORDNUNG

BS 7505 Typ 3A



EC	REP	Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta
----	-----	---

I. PANORAMICA DEL PRODOTTO

Flexive Type 3A coesivo è un bendaggio autoadesivo a compressione leggera ideale per la gestione di distorsioni lievi e lesioni da sforzo. Può essere utilizzato nei casi che richiedono bassi livelli di pressione sottobendaggio. La natura autoadesiva consente di fissare saldamente in posizione medicazioni o altre bende senza scivolare.

Flexive viene utilizzato anche come strato superiore del sistema di bendaggio multistrato.



II. SPECIFICHE TECNICHE

GHS - 1007 BS 7505 Tipo 3A Bendaggio Coesivo				
CARATTERISTICHE			SPECIFICA	
COMPOSIZIONE MATERIALE			85% viscosa, 15% elastan	
SIZE	LARGHEZZA		5 cm - 10 cm	
	LUNGHEZZA		1 m - 5 m	
PESO			100 gr / m2 (circa)	
COLORE			Bianco	
HALTBARKEIT			3 anni	
Taglie standard;			Conformità agli standard;	
LARGHEZZA	LUNGHEZZA	RIFERIMENTO	% Rapporto di tensione $\geq$	70
5 cm	4,5 m allungato	GHS710070545	% Estensione lavorativa :	35-150
10 cm	6 m allungato	GHS710071060	% Estensione differenzi $\geq$	2.0
10 cm	7 m allungato	GHS710071070	Confezione	
			Confezionata singolarmente	Confezione da 18



III. ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare il bendaggio Flexive utilizzando la tecnica a spirale con il 50% di estensione e il 50% di sovrapposizione. Dopo l'applicazione premere delicatamente per assicurarsi che la benda aderisca a se stessa. Taglia la benda in eccesso.

IV. AVVERTENZE

- Flexive deve essere utilizzato solo dopo aver consultato un medico o uno specialista.
- Deve essere eseguito da un professionista sanitario qualificato ed esperto e secondo i protocolli clinici locali.
- Un'applicazione errata potrebbe causare un effetto laccio emostatico o interferire con il flusso sanguigno.
- Contiene lattice di gomma naturale che può provocare reazioni allergiche.
- Solo per uso singolo.
- Non sterile.

V. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. Evita il calore eccessivo.

VI. REGOLAMENTO

BS 7505 Tipo 3A



EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Flexive Type 3A cohesive es un vendaje autoadhesivo de compresión ligera ideal para el tratamiento de esguinces leves y lesiones por esfuerzo. Puede usarse en casos que requieran niveles bajos de presión debajo del vendaje. La naturaleza autoadhesiva permite asegurar los apósitos u otros vendajes firmemente en su lugar sin resbalar.

Flexive también se utiliza como capa superior del sistema de vendaje multicapa.



II. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GHS - 1007 BS 7505 Tipo 3A Vendaje Cohesivo				
CARACTERÍSTICAS			ESPECIFICACIÓN	
COMPOSICIÓN DEL MATERIAL			85% viscosa, 15% elastano	
SIZE	ANCHO		5 cm - 10 cm	
	LONGITUD		1 m - 5 m	
PESO			100 gr / m ² (aproximadamente)	
COLOR			Blanco	
VIDA ÚTIL			3 años	
Tamaños estándar;			Cumplimiento de normas;	
ANCHO	LONGITUD	REFERENCIA	% Relación de tensión ≥	70
5 cm	4,5 m estirado	GHS710070545	% Extensión de trabajo :	35-150
10 cm	6 m estirado	GHS710071060	% De extensión diferencial ≥	2.0
10 cm	7 m estirado	GHS710071070	Embalaje	
			Envuelto individualmente	Paquete de 18



III. INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar el vendaje Flexive mediante técnica de espiral con 50% de extensión y 50% de superposición.

Después de la aplicación, presione suavemente para asegurarse de que el vendaje se adhiera a sí mismo.

Corta cualquier exceso de vendaje

IV. ADVERTENCIAS

- Flexive solo debe usarse después de consultar con un médico o especialista.
- Debe ser realizado por un profesional de la salud capacitado y con experiencia y según los protocolos clínicos locales.
- Una aplicación incorrecta puede provocar un efecto de torniquete o interferir con el flujo sanguíneo.
- Contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas.
- De un solo uso.
- No esterilizado.

V. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente y en condiciones secas. Evite el calor excesivo.

VI. REGULACIÓN

BS 7505 Tipo 3A



EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatara, BKR 4013 Malta



CONTACT INFORMATION

Global Health and Safety Ltd.
Kenrich Business Park, Unit 2&3,
Elizabeth Way, Harlow, CM19 5TL,
United Kingdom

Tel: + 44 020 3545 0700

www.globalhealthandsafety.co.uk
info@globalhealthandsafety.co.uk