WE ARE BRITISH

Global health safety®

Flexy FIX®

RETENTION BANDAGE

BANDAGE DE RÉTENTION

RETENTIONSVERBAND

BENDAGGIO DI RITENZIONE

VENDAJE DE RETENCIÓN

COMPLIES BS7505 TYPE 1

MEDICAL DEVICE CLASS I

ENGLISH

FRANCAISE

DEUTSCHE

ITALIANO

ESPANOL

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

SCHEDA TECNICA

FICHA TECNICA

Global health safety

I. PRODUCT OVERVIEW

Flexy Fix Type 1 Retention bandages primarily used to secure dressings and bandages especially in tapered parts of the body and joints. Elasticated two way stretch allows reliable nonslip dressing retention. It may be also used in cases that require mild compression pressure.

Flexy fix is not a component of multi-layer bandaging system and is not intended for use in compression therapy.

II. TECHNICAL SPECIFICATION

GHS-1005 Series BS7505 Type 1 Retention Bandage				
CHARACTERISTICS			SPECIFICATIONS	
MATERIAL COMPOSITION			40 % viscose, 60 % polyamide	
SIZE	WIDTH		4 cm - 20 cm	
	LENGTH		1 m – 5 m	
WEIGHT			34 gr / m2 (approximately)	
COLOUR			White	
SHELF LIFE			5 years	
LATEX FREE				
Standart sizes;			Standards compliance;	
WIDTH	LENGTH	REFERENCE	% Tension Ratio ≥	40
5 cm	4 m (stretched)	GHS510050540	% Working Extension ≥	25
7 cm	4 m (stretched)	GHS510050740	% Differential Extension ≥	0.5
10 cm	4 m (stretched)	GHS510051040	**Packaging**	
15 cm	4 m (stretched)	GHS510051540	individually wrapped	Pack of 20

III. DIRECTIONS FOR USE

Apply Flexy Fix bandage using spiral technique, with minimum stretch and 50 % overlap. If necessary, cut off any excess bandage.

IV. WARNINGS

- Flexy Fix should only be used after consultation with a doctor or specialist.
- Should be performed by a trained, experienced health care professional and as per local clinical protocols.
- Incorrect application might cause a tourniquet effect or interfere with blood flow.
- Single Use Only.
- Non-Sterile.

V. STORAGE CONDITIONS

Store under ambient temperature and dry conditions. Avoid excessive heat.

VI. REGULATORY

BS 7505 Type 1

CE MD NON STERILE 5C 30C

EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. PRÉSENTATION DU PRODUIT

Les bandages de rétention Flexy Fix Type 1 sont principalement utilisés pour fixer les pansements et les bandages, en particulier dans les parties effilées du corps et des articulations. L'extension élastique bidirectionnelle permet une rétention fiable du pansement antidérapant. Il peut également être utilisé dans les cas qui nécessitent une légère pression de compression.

Flexy fix n'est pas un composant du système de bandage multicouche et n'est pas destiné à être utilisé en thérapie par compression.

II. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GHS - 1005 BS 7505 BANDAGE DE RÉTENTION TYPE 1				
LES CARACTÉRISTIQUES			SPÉCIFICATION	
COMPOSITION DU MATÉRIAU			40% viscose, 60% polyamide	
SIZE	LARGEUR		4 cm - 20 cm	
	LONGUEUR		1 m - 5 m	
POIDS			34 gr / m2 (environ)	
COULEUR			Blanc	
DURÉE DE VIE			5 ans	
SANS LATEX				
Tailles standard;			Conformité aux normes;	
LARGEUR	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	% Rapport de tension ≥	40
5 cm	4 m (étiré)	GHS510050540	% E xtension de travail ≥	25
7 cm	4 m (étiré)	GHS510050740	% D'extension différentielle ≥	0.5
10 cm	4 m (étiré)	GHS510051040	**Emballage**	
15 cm	4 m (étiré)	GHS510051540	Emballage individuel	Paquet de 20



III. MODE D'EMPLOI

Appliquer le bandage Flexy Fix en utilisant la technique en spirale, avec un minimum d'étirement et un chevauchement de 50%. Si nécessaire, coupez tout excès de bandage.

IV. AVERTISSEMENTS

- Flexy Lite ne doit être utilisé qu'après consultation d'un médecin ou d'un spécialiste.
- Doit être effectué par un professionnel de la santé formé et expérimenté et conformément aux protocoles cliniques locaux.
- Une application incorrecte peut provoquer un effet de garrot ou interférer avec la circulation sanguine.
- Usage unique.
- Non stérile.

V. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker à température ambiante et dans des conditions sèches. Évitez la chaleur excessive.

VI. RÈGLEMENT

BS 7505 Type 1

CE MD NON STERILE 5C 30C

EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. PRODUKTÜBERSICHT

Flexy Fix Typ 1 Retentionsverbände, die hauptsächlich zur Sicherung von Verbänden und Verbänden verwendet werden, insbesondere in sich verjüngenden Körperteilen und Gelenken. Die elastische Zwei-Wege-Dehnung ermöglicht eine zuverlässige rutschfeste Verbandretention. Es kann auch in Fällen verwendet werden, die einen milden Kompressionsdruck erfordern.

Flexy Fix ist kein Bestandteil des Mehrschicht-Verbandsystems und nicht für die Verwendung in der Kompressionstherapie vorgesehen.

II. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GHS-1005 Serie BS 7505 Typ 1 Retentionsverband				
EIGENSCHAFTEN			SPEZIFIKATION	
MATERIALZUSAMMENSETZUNG			40% Viskose, 60% Polyamid	
SIZE	BREITE		4 cm - 20 cm	
	LÄNGE		1 m - 5 m	
GEWICHT			34 gr / m² (ungefähr)	
FARBE			Weiß	
HALTBARKEIT			5 Jahre	
LATEXFREI				
Standardgrößen;			Einhaltung von Standards;	
BREITE	LÄNGE	REFERENZ	% Spannungsverhältnis ≥	40
5 cm	4 m gestreckt	GHS510050540	% Arbeitserweiterung ≥	25
7 cm	4 m gestreckt	GHS510050740	% Differential Extension ≥	0.5
10 cm	4 m gestreckt	GHS510051040	**Packaging**	
15 cm	4 m gestreckt	GHS510051540	Einzeln verpackt	Packung mit 20 Stück

III. GEBRAUCHSANWEISUNG

Legen Sie den Flexy Fix-Verband spiralförmig mit minimaler Dehnung und 50% Überlappung an. Schneiden Sie gegebenenfalls überschüssigen Verband ab.

IV. WARNUNGEN

- Flexy Lite sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Spezialisten angewendet werden.
- Sollte von einem ausgebildeten, erfahrenen medizinischen Fachpersonal und gemäß den örtlichen klinischen Protokollen durchgeführt werden.
- Eine falsche Anwendung kann einen Tourniquet-Effekt verursachen oder den Blutfluss beeinträchtigen.
- Nur zur einmaligen Verwendung.
- Nicht steril.

V. LAGERBEDINGUNGEN

Unter Umgebungstemperatur und trockenen Bedingungen lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze.

VI. VERORDNUNG

BS 7505 Typ 1

CE MD 5C 30C

EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. PANORAMICA DEL PRODOTTO

Bende di ritenzione Flexy Fix Tipo 1 utilizzate principalmente per fissare medicazioni e bende soprattutto nelle parti affusolate del corpo e delle articolazioni. L'elasticità elastica bidirezionale consente una ritenzione affidabile della medicazione antiscivolo. Può essere utilizzato anche nei casi che richiedono una leggera pressione di compressione.

Flexy fix non è un componente del sistema di bendaggio multistrato e non è destinato all'uso nella terapia compressiva.

II. SPECIFICHE TECNICHE

GHS - 1005 BS 7505 BENDAGGIO DI RITENZIONE DI TIPO 1				
CARATTERISTICHE			SPECIFICA	
COMPOSIZIONE MATERIALE			40% viscosa, 60% poliammide	
SIZE	LARGHEZZA		4 cm - 20 cm	
	LUNGHEZZA		1 m - 5 m	
PESO			34 gr / m^2 (circa)	
COLORE			Bianco	
HALTBARKEIT			5 anni	
SENZA LATEX				
Taglie standard;			Conformità agli standard;	
LARGHEZZA	LUNGHEZZA	RIFERIMENTO	% Rapporto di tensione ≥	40
5 cm	4 m allungato	GHS510050540	% Estensione lavorativa ≥	25
7 cm	4 m allungato	GHS510050740	% Estensione differenzi ≥	0.5
10 cm	4 m allungato	GHS510051040	**Confezione**	
15 cm	4 m allungato	GHS510051540	Confezionata singolarmente	Confezione da 20

III. ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare il bendaggio Flexy Fix utilizzando la tecnica a spirale, con allungamento minimo e sovrapposizione del 50%. Se necessario, tagliare la benda in eccesso.

IV. AVVERTENZE

- Flexy Lite deve essere utilizzato solo dopo aver consultato un medico o uno specialista.
- Deve essere eseguito da un professionista sanitario qualificato ed esperto e secondo i protocolli clinici locali.
- Un'applicazione errata potrebbe causare un effetto laccio emostatico o interferire con il flusso sanguigno.
- Solo per uso singolo.
- Non sterile.

V. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. Evita il calore eccessivo.

VI. REGOLAMENTO

BS 7505 Tipo 1

CE MD 30C 5C

EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Vendajes de retención Flexy Fix tipo 1 que se utilizan principalmente para asegurar apósitos y vendajes, especialmente en partes cónicas del cuerpo y articulaciones. El estiramiento bidireccional elástico permite una retención confiable del apósito antideslizante También se puede utilizar en casos que requieran una presión de compresión leve.

Flexy Fix no es un componente del sistema de vendaje multicapa y no está diseñado para su uso en terapia de compresión.

II. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GHS - 1005 BS 7505 Vendaje De Retención Tipo 1				
CARACTERISTICAS			ESPECIFICACIÓN	
COMPOSICIÓN DEL MATERIAL			40% viscosa, 60% poliamida	
SIZE	ANCHO		4 cm - 20 cm	
	LONGITUD		1 m - 5 m	
PESO			34 gr / m^2 (aproximadamente)	
COLOR			Blanco	
VIDA ÚTIL			5 años	
SIN LÁTEX				
Tamaños estándar;			Cumplimiento de normas;	
ANCHO	LONGITUD	REFERENCIA	% Relación de tensión ≥	40
5 cm	4 m estirado	GHS510050540	% Extensión de trabajo ≥	25
7 cm	4 m estirado	GHS510050740	% De extensión diferencial ≥	0.5
10 cm	4 m estirado	GHS510051040	**Embalaje**	
15 cm	4 m estirado	GHS510051540	Envuelto individualmente	Paquete de 20

III. INSTRUCCIONES DE USO

Aplique el vendaje Flexy Fix mediante la técnica de espiral, con un estiramiento mínimo y una superposición del 50%. Si es necesario, corte el exceso de vendaje.

IV. ADVERTENCIAS

- Flexy Lite solo debe usarse después de consultar con un médico o especialista.
- Debe ser realizado por un profesional de la salud capacitado y con experiencia y según los protocolos clínicos locales.
- Una aplicación incorrecta puede provocar un efecto de torniquete o interferir con el flujo sanguíneo.
- De un solo uso.
- No esterilizado.

V. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente y en condiciones secas. Evite el calor excesivo.

VI. REGULACIÓN

BS 7505 Tipo 1

CE MD NON STERILE 5C 30C

EC REP **Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta**

Global health safety®

CONTACT INFORMATION

Global Health and Safety Ltd.
Kenrich Business Park, Unit 2&3,
Elizabeth Way, Harlow, CM19 5TL,
United Kingdom

Tel: + 44 020 3545 0700

www.globalhealthandsafety.co.uk
info@globalhealthandsafety.co.uk

GHS_TDS_21001_VAPR21