



WE ARE
BRITISH

Global health + safety®

Flexy//LITE®

LIGHT SUPPORT BANDAGE

BANDAGE DE SOUTIEN LEGER

LEICHTER STUTZVERBAND

BENDAGGIO LEGGERO DI SOSTEGNO

VENDAJE DE SOPORTE LIGERO

COMPLIES BS7505 TYPE 2
MEDICAL DEVICE CLASS I

ENGLISH 

FRANCAISE 

DEUTSCHE 

ITALIANO 

ESPAÑOL 

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

SCHEMA TECNICA

FICHA TECNICA

I. PRODUCT OVERVIEW

Flexy Lite Type 2 Light Support bandages maintain consistent support and are ideal for the management of mild sprains and strain injuries. Additionally, it may be used to secure wound dressings and to restrict movements. Application of elastic yarns in the composition allow two-way stretch.

Flexy Lite is a component of multi-layer bandaging system as well.



II. TECHNICAL SPECIFICATION

GHS-1002 Series BS7505 Type 2 Light Support Bandage					
CHARACTERISTICS			SPECIFICATIONS		
MATERIAL COMPOSITION			54 % cotton, 46 % polyamide		
SIZE	WIDTH		4 cm - 20 cm		
	LENGTH		1 m - 20 m		
WEIGHT			60 gr / m² (approximately)		
COLOUR			White		
SHELF LIFE			5 years		
LATEX FREE					
Standart sizes;			Standards compliance;		
WIDTH	LENGTH	REFERENCE	% Tension Ratio ≥	40	
5 cm	4.5 m (stretched)	GHS210020545	% Working Extension ≥	20	
7 cm	4.5 m (stretched)	GHS210020745	% Differential Extension ≤	1.5	
10 cm	4.5 m (stretched)	GHS210021045	Packaging		
15 cm	4.5 m (stretched)	GHS210021545	individually wrapped		Pack of 16



III. DIRECTIONS FOR USE

Apply Flexy Lite bandage using spiral technique, with minimum stretch and 50 % overlap. If necessary, cut off any excess bandage.

IV. WARNINGS

- Flexy Lite should only be used after consultation with a doctor or specialist.
- Should be performed by a trained, experienced health care professional and as per local clinical protocols.
- Incorrect application might cause a tourniquet effect or interfere with blood flow.
- Single Use Only.
- Non-Sterile.

V. STORAGE CONDITIONS

Store under ambient temperature and dry conditions. Avoid excessive heat.

VI. REGULATORY

BS 7505 Type 2



EC	REP	Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta
----	-----	---

I. PRÉSENTATION DU PRODUIT

Les bandages Flexy Lite Type 2 Light Support maintiennent un soutien constant et sont idéaux pour la gestion des entorses légères et des microtraumatismes. De plus, il peut être utilisé pour sécuriser les pansements et pour restreindre les mouvements. L'application de fils élastiques dans la composition permet un étirement bidirectionnel.

Flexy Lite est également un composant du système de bandage multicouche.



II. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GHS-1002 Series BS 7505 Type 2 Bandage de Soutien Léger				
LES CARACTÉRISTIQUES			SPÉCIFICATION	
COMPOSITION DU MATÉRIAU			54% coton, 46% polyamide	
SIZE	LARGEUR		4 cm - 20 cm	
	LONGUEUR		1 m - 20 m	
POIDS			60 gr / m² (environ)	
COULEUR			Blanc	
DURÉE DE VIE			5 ans	
SANS LATEX				
Tailles standard;			Conformité aux normes;	
LARGEUR	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	% Rapport de tension ≥	40
5 cm	4.5 m (étiré)	GHS210020545	% E xtension de travail ≥	20
7 cm	4.5 m (étiré)	GHS210020745	% D'extension différentielle ≤	1.5
10 cm	4.5 m (étiré)	GHS210021045	Emballage	
15 cm	4.5 m (étiré)	GHS210021545	Emballage individuel	Paquet de 16



III. MODE D'EMPLOI

Appliquer le bandage Flexy Lite en utilisant la technique en spirale, avec un minimum d'étirement et un chevauchement de 50%. Si nécessaire, coupez tout excès de bandage.

IV. AVERTISSEMENTS

- Flexy Lite ne doit être utilisé qu'après consultation d'un médecin ou d'un spécialiste.
- Doit être effectué par un professionnel de la santé formé et expérimenté et conformément aux protocoles cliniques locaux.
- Une application incorrecte peut provoquer un effet de garrot ou interférer avec la circulation sanguine.
- Usage unique.
- Non stérile.

V. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker à température ambiante et dans des conditions sèches. Évitez la chaleur excessive.

VI. RÈGLEMENT

BS 7505 Type 2



EC	REP	Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta
----	-----	--

I. PRODUKTÜBERSICHT

Flexy Lite Typ 2 Light Support-Bandagen bieten eine gleichmäßige Unterstützung und sind ideal für die Behandlung von leichten Verstauchungen und Belastungsverletzungen. Zusätzlich kann es verwendet werden, um Wundauflagen zu sichern und Bewegungen einzuschränken. Das Aufbringen von elastischen Garnen in die Zusammensetzung ermöglicht eine wechselseitige Dehnung.

Flexy Lite ist ebenfalls Bestandteil des Mehrschicht-Verbandsystems.



II. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GHS - 1002 Serie BS 7505 Typ 2 Leichter Stützverband				
EIGENSCHAFTEN			SPEZIFIKATION	
MATERIALZUSAMMENSETZUNG			54% Baumwolle, 46% Polyamid	
SIZE	BREITE		4 cm - 20 cm	
	LÄNGE		1 m - 20 m	
GEWICHT			60 gr / m² (ungefähr)	
FARBE			Weiß	
HALTBARKEIT			5 Jahre	
LATEXFREI				
Standardgrößen;			Einhaltung von Standards;	
BREITE	LÄNGE	REFERENZ	% Spannungsverhältnis ≥	40
5 cm	4,5 m gestreckt	GHS210020545	% Arbeitserweiterung ≥	20
7 cm	4,5 m gestreckt	GHS210020745	% Differential Extension ≤	1.5
10 cm	4,5 m gestreckt	GHS210021045	Packaging	
15 cm	4,5 m gestreckt	GHS210021545	Einzeln verpackt	Packung mit 16 Stück



III. GEBRAUCHSANWEISUNG

Legen Sie den Flexy Lite-Verband spiralförmig mit minimaler Dehnung und 50% Überlappung an. Falls erforderlich, überschüssigen Verband abschneiden.

IV. WARNUNGEN

- Flexy Lite sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Spezialisten angewendet werden.
- Sollte von einem ausgebildeten, erfahrenen medizinischen Fachpersonal und gemäß den örtlichen klinischen Protokollen durchgeführt werden.
- Eine falsche Anwendung kann einen Tourniquet-Effekt verursachen oder den Blutfluss beeinträchtigen.
- Nur zur einmaligen Verwendung.
- Nicht steril.

V. LAGERBEDINGUNGEN

Unter Umgebungstemperatur und trockenen Bedingungen lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze.

VI. VERORDNUNG

BS 7505 Typ 2



EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. PANORAMICA DEL PRODOTTO

Le bende Flexy Lite Type 2 Light Support mantengono un supporto costante e sono ideali per la gestione di distorsioni lievi e lesioni da sforzo. Inoltre, può essere utilizzato per fissare medicazioni per ferite e per limitare i movimenti. L'applicazione di filati elastici nella composizione consente un allungamento bidirezionale.

Flexy Lite è anche un componente del sistema di bendaggio multistrato.



II. SPECIFICHE TECNICHE

GHS - 1002 Serie BS 7505 Tipo 2 Bendaggio Leggero di Sostegno					
CARATTERISTICHE			SPECIFICA		
COMPOSIZIONE MATERIALE			54% cotone, 46% poliammide		
SIZE	LARGHEZZA		4 cm - 20 cm		
	LUNGHEZZA		1 m - 20 m		
PESO			60 gr / m² (circa)		
COLORE			Bianco		
DATA DI SCADENZA			5 anni		
SENZA LATEX					
Taglie standard;			Conformità agli standard;		
LARGHEZZA	LUNGHEZZA	RIFERIMENTO	% Rapporto di tensione ≥	40	
5 cm	4,5 m allungato	GHS210020545	% Estensione lavorativa ≥	20	
7 cm	4,5 m allungato	GHS210020745	% Estensione differenzi ≤	1.5	
10 cm	4,5 m allungato	GHS210021045	Confezione		
15 cm	4,5 m allungato	GHS210021545	Confezionata singolarmente	Confezione da 16	



III. ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare il bendaggio Flexy Lite utilizzando la tecnica a spirale, con allungamento minimo e sovrapposizione del 50%. Se necessario, tagliare la benda in eccesso.

IV. AVVERTENZE

- Flexy Lite deve essere utilizzato solo dopo aver consultato un medico o uno specialista.
- Deve essere eseguito da un professionista sanitario qualificato ed esperto e secondo i protocolli clinici locali.
- Un'applicazione errata potrebbe causare un effetto laccio emostatico o interferire con il flusso sanguigno.
- Solo per uso singolo.
- Non sterile.

V. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. Evita il calore eccessivo.

VI. REGOLAMENTO

BS 7505 Tipo 2



EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Los vendajes Flexy Lite Type 2 Light Support mantienen un soporte constante y son ideales para el manejo de esguinces leves y lesiones por esfuerzo. Además, se puede utilizar para asegurar los vendajes de heridas y restringir los movimientos. La aplicación de hilos elásticos en la composición permite un estiramiento bidireccional.

Flexy Lite también es un componente del sistema de vendaje multicapa.



II. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GHS - 1002 Serie BS 7505 Tipo 2 Vendaje de Soporte Ligero				
CARACTERISTICAS			ESPECIFICACIÓN	
COMPOSICION DEL MATERIAL			54% algodón, 46% poliamida	
SIZE	ANCHO		4 cm - 20 cm	
	LONGITUD		1 m - 20 m	
PESO			60 gr / m² (aproximadamente)	
COLOR			Blanco	
VIDA ÚTIL			5 años	
SIN LÁTEX				
Tamaños estándar;			Cumplimiento de normas;	
ANCHO	LONGITUD	REFERENCIA	% Relación de tensión ≥	40
5 cm	4,5 m estirado	GHS210020545	% Extensión de trabajo ≥	20
7 cm	4,5 m estirado	GHS210020745	% De extensión diferencial ≤	1.5
10 cm	4,5 m estirado	GHS210021045	Embalaje	
15 cm	4,5 m estirado	GHS210021545	Envuelto individualmente	Paquete de 16



III. INSTRUCCIONES DE USO

Aplique el vendaje Flexy Lite mediante la técnica de espiral, con un estiramiento mínimo y una superposición del 50%. Si es necesario, corte el exceso de vendaje.

IV. ADVERTENCIAS


- Flexy Lite solo debe usarse después de consultar con un médico o especialista.
- Debe ser realizado por un profesional de la salud capacitado y con experiencia y según los protocolos clínicos locales.
- Una aplicación incorrecta puede provocar un efecto de torniquete o interferir con el flujo sanguíneo.
- De un solo uso.
- No esterilizado.

V. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente y en condiciones secas. Evite el calor excesivo.

VI. REGULACIÓN

BS 7505 Tipo 2



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta



CONTACT INFORMATION

Global Health and Safety Ltd.
Kenrich Business Park, Unit 2&3,
Elizabeth Way, Harlow, CM19 5TL,
United Kingdom

Tel: + 44 020 3545 0700

www.globalhealthandsafety.co.uk
info@globalhealthandsafety.co.uk