



WE ARE
BRITISH

Global health + safety

Flexy//PLUS[®]

LIGHT COMPRESSION BANDAGE

BANDAGE DE COMPRESSION LÉGER

LEICHTER KOMPRESSIONSVERBAND

BENDA DI COMPRESSIONE LEGGERA

VENDAJE DE COMPRESIÓN LIGERA

**COMPLIES BS 7505 TYPE 3A
MEDICAL DEVICE CLASS I**

ENGLISH 

FRANCAISE 

DEUTSCHE 

ITALIANO 

ESPAÑOL 

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

SCHEMA TECNICA

FICHA TECNICA

I. PRODUCT OVERVIEW


Flexy Plus Type 3A bandages achieve and maintain reliable low levels of sub-bandage pressure. Can be used to support healing in orthopedic treatment, in cases where light compression pressure required or to secure dressings.

Flexy Plus is a component of multi-layer bandaging system as well.



II. TECHNICAL SPECIFICATION

GHS-1001 Series BS 7505 Type 3A High Light Compression Bandage				
CHARACTERISTICS			SPECIFICATIONS	
MATERIAL COMPOSITION			85% Viscose, 15 % Elastane	
SIZE	WIDTH	4 cm – 20 cm		
	LENGTH	3 m – 20 m		
WEIGHT		42 gr / m2 (approximately)		
COLOUR		White		
SHELF LIFE		5 years		
LATEX FREE				
Standart sizes;			Standards compliance ;	
WIDTH	LENGTH	REFERENCE	% Tension Ratio ≥	70
10 cm	8.7 m(unstretched)	GHS110011087	% Working Extension :	35-150
10 cm	10.25 m(unstretched)	GHS110011012	% Differential Extension ≤	2.0
			Packaging	
			individually wrapped	Pack of 24



III. DIRECTIONS FOR USE

Apply Flexy Plus bandage using figure of eight technique with 50 % extension and 50 % overlap. If necessary, cut off any excess bandage.

IV. WARNINGS

- Flexy Plus should only be used after consultation with a doctor or specialist.
- Should be performed by a trained, experienced health care professional and as per local clinical protocols.
- Incorrect application might cause a tourniquet effect or interfere with blood flow.
- Non-Sterile .

V. STORAGE CONDITIONS

Store under ambient temperature and dry conditions. Avoid excessive heat.

VI. REGULATORY

BS 7505 Type 3A



EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. APERÇU DU PRODUIT

Les bandages Flexy Press Type 3C ont la capacité de fournir et de maintenir des niveaux modérés de pression sous-bandage. Est principalement utilisé pour le traitement des maladies veineuses et des affections associées. Il peut également être utilisé pour fixer des pansements ou d'autres bandages.

Flexy fix est également un composant du système de bandage multicouche.

Il peut être lavé et réutilisé sans perte d'effet.



II. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Série GHS-1001 BS 7505 Type 3A Bandage de compression Léger				
LES CARACTÉRISTIQUES			SPÉCIFICATION	
COMPOSITION DU MATÉRIAU			85% viscose, 15% élasthanne	
SIZE	LARGEUR		4 cm - 20 cm	
	LONGUEUR		3 m - 20 m	
POIDS			42 gr / m ² (environ)	
COULEUR			Blanc	
DURÉE DE VIE			5 ans	
SANS LATEX				
Tailles standard;			Conformité aux normes ;	
LARGEUR	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	% Rapport de tension ≥	70
10 cm	8,7 m (étiré)	GHS110011087	% Extension de travail :	35-150
10 cm	10,25 m (étiré)	GHS110011012	% D'extension différentielle ≤	2,0
			Emballage	
			Emballage individuel	Paquet de 24



III. MODE D'EMPLOI

Appliquer le bandage Flexy Plus en utilisant la technique en huit avec une extension de 50% et un chevauchement de 50%. Si nécessaire, coupez tout excès de bandage.

IV. AVERTISSEMENTS

- Flexy Plus ne doit être utilisé qu'après consultation d'un médecin ou d'un spécialiste.
- Doit être effectué par un professionnel de la santé formé et expérimenté et conformément aux protocoles cliniques locaux.
- Une application incorrecte peut provoquer un effet de garrot ou interférer avec la circulation sanguine.
- Non stérile.

V. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker à température ambiante et dans des conditions sèches. Évitez la chaleur excessive.

VI. RÈGLEMENT

BS 7505 Type 3A



EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. PRODUKTÜBERSICHT

Flexy Plus Typ 3A-Bandagen erreichen und halten zuverlässig niedrige Unterbandagen-Druckniveaus aufrecht. Kann verwendet werden, um die Heilung in der orthopädischen Behandlung zu unterstützen, wenn ein leichter Kompressionsdruck erforderlich ist, oder um Verbände zu sichern.

Flexy Plus ist auch eine Komponente des mehrschichtigen Verbandsystems.



II. TECHNISCHE SPEZIFIKATION

GHS-1001-Serie BS 7505 Typ 3A Leichter Kompressionsverband				
EIGENSCHAFTEN			SPEZIFIKATION	
MATERIALZUSAMMENSETZUNG			85% Viskose, 15% Elasthan	
SIZE	BREITE		4 cm - 20 cm	
	LÄNGE		3 m - 20 m	
GEWICHT			42 gr / m ² (ungefähr)	
FARBE			Weiß	
HALTBARKEIT			5 Jahre	
LATEXFREI				
Standardgrößen;			Einhaltung von Standards ;	
WIDTH	LENGTH	REFERENCE	% Spannungsverhältnis ≥	70
10 cm	8.7 m (gedehnt)	GHS110011087	% Arbeiterweiterung :	35-150
10 cm	10.25 m (gedehnt)	GHS110011012	% Differential Extension ≤	2.0
			Packaging	
			Einzeln Verpackt	Packung mit 24 Stück



III. GEBRAUCHSANWEISUNG

Legen Sie den Flexy Plus-Verband mit der Achtertechnik mit 50% Dehnung und 50% Überlappung an. Schneiden Sie gegebenenfalls überschüssigen Verband ab.

IV. WARNUNGEN

- Flexy Plus sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Spezialisten angewendet werden.
- Sollte von einem ausgebildeten, erfahrenen medizinischen Fachpersonal und gemäß den örtlichen klinischen protokollen durchgeführt werden.
- Eine falsche Anwendung kann einen Tourniquet-Effekt verursachen oder den Blutfluss beeinträchtigen.
- Nicht steril.

VI. LAGERBEDINGUNGEN

Unter Umgebungstemperatur und trockenen Bedingungen lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze.

VII. VERORDNUNG

BS 7505 Typ 3A



EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. PANORAMICA DEL PRODOTTO

Le bende Flexy Plus Tipo 3A raggiungono e mantengono bassi livelli affidabili di pressione del sottobendaggio. Può essere utilizzato per supportare la guarigione nel trattamento ortopedico, nei casi in cui è richiesta una leggera pressione di compressione o per fissare le medicazioni.

Flexy Plus è anche un componente del sistema di bendaggio multistrato.



II. SPECIFICHE TECNICHE

Serie GHS-1001 BS 7505 Tipo 3A Benda di Compressione Leggera				
CARATTERISTICHE			SPECIFICA	
COMPOSIZIONE MATERIALE			85% viscosa, 15% elasthan	
SIZE	LARGHEZZA	4 cm - 20 cm		
	LUNGHEZZA	3 m - 20 m		
PESO			42 gr / m ² (circa)	
COLORE			Blanco	
DATA DI SCADENZA			5 anni	
SENZA LATEX				
Taglie standard ;			Conformità agli standard ;	
LARGHEZZA	LUNGHEZZA	RIFERIMENTO	% Rapporto di tensione ≥	70
10 cm	8.7 m (stirato)	GHS110011087	% Estensione lavorativa :	35-150
10 cm	10.25 m (stirato)	GHS110011012	% Estensione differenzi ≤	2.0
			Confezione	
			Confezionato singolarmente	Confezione da 24



III. ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare il bendaggio Flexy Plus utilizzando la tecnica a otto con il 50% di estensione e il 50% di sovrapposizione. Se necessario, tagliare la benda in eccesso.

IV. AVVERTENZE

- Flexy Plus deve essere utilizzato solo dopo aver consultato un medico o uno specialista.
- Deve essere eseguito da un professionista sanitario qualificato ed esperto e secondo i protocolli clinici locali.
- Un'applicazione errata potrebbe causare un effetto laccio emostatico o interferire con il flusso sanguigno.
- Non sterile.

V. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. Evita il calore eccessivo.

VI. REGOLAMENTO

BS 7505 Tipo 3A



EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Los vendajes Flexy Plus Tipo 3A logran y mantienen bajos niveles confiables de presión debajo del vendaje. Puede utilizarse para apoyar la cicatrización en tratamientos ortopédicos, en los casos en los que se requiera una ligera presión de compresión o para asegurar vendajes.

Flexy Plus también es un componente del sistema de vendaje multicapa.



II. SPECIFICHE TECNICHE

Serie GHS-1001 BS 7505 Tipo 3A Vendaje de Compresión Ligera				
CARACTERÍSTICAS			ESPECIFICACIÓN	
COMPOSICIÓN DEL MATERIAL			85% viscosa, 15% elastano	
SIZE	ANCHO		4 cm - 20 cm	
	LONGITUD		3 m - 20 m	
PESO			42 gr / m ² (aproximadamente)	
COLOR			Blanco	
VIDA ÚTIL			5 años	
SIN LÁTEX				
Tamaños estándar ;			Cumplimiento de normas ;	
ANCHO	LARGO	REFERENCIA	% Elación de Tensión ≥	70
10 cm	8.7 m (estirado)	GHS110011087	% De extensión de trabajo :	35-150
10 cm	10.25 m (estirado)	GHS110011012	% De extensión diferencial ≤	2.0
			Embalaje	
			Envuelto individualmente	Paquete de 24



III. INSTRUCCIONES DE USO

Aplique el vendaje Flexy Plus utilizando la técnica de la figura de ocho con un 50% de extensión y un 50% de superposición. Si es necesario, corte el exceso de vendaje.

IV. ADVERTENCIAS

- Flexy Plus solo debe usarse después de consultar con un médico o especialista.
- Debe ser realizado por un profesional de la salud capacitado y con experiencia y según los protocolos clínicos locales.
- Una aplicación incorrecta puede provocar un efecto de torniquete o interferir con el flujo sanguíneo.
- No esterilizado.

VI. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente y en condiciones secas. Evite el calor excesivo.

VII. REGULACIÓN

BS 7505 Tipo 3A



EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

Global *health*  *safety*[®]

CONTACT INFORMATION

Global Health and Safety Ltd.
Kenrich Business Park, Unit 2&3,
Elizabeth Way, Harlow, CM19 5TL,
United Kingdom

Tel: + 44 020 3545 0700

www.globalhealthandsafety.co.uk
info@globalhealthandsafety.co.uk