



WE ARE
BRITISH

Flexy//PRESS[®]

HIGH COMPRESSION BANDAGE

BANDAGE HAUTE COMPRESSION

VERBAND MIT HOHER KOMPRESSION

BENDA AD ALTA COMPRESSIONE

VENDAJE DE ALTA COMPRESIÓN

COMPLIES BS 7505 TYPE 3C
MEDICAL DEVICE CLASS I

ENGLISH 

FRANCAISE 

DEUTSCHE 

ITALIANO 

ESPAÑOL 

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBLATT

SCHEDA TECNICA

FICHA TECNICA

Global health + safety[®]

I. PRODUCT OVERVIEW

Flexy Press Type 3C bandages have the ability to provide and maintain moderate levels of sub-bandage pressure. Mostly is used for the treatment of venous diseases and associated conditions. It may be also be used to secure dressings or other bandages.

Flexy Press is a component of multi-layer bandaging system as well.

It can be washed up to 60°C with no loss of effect.



II. TECHNICAL SPECIFICATION

GHS-1008 Series BS7505 Type 3C High Compression Bandage				
CHARACTERISTICS			SPECIFICATIONS	
MATERIAL COMPOSITION			70 % Cotton, 25 % Polyamide, 5 % Elastane	
SIZE	WIDTH		4 cm – 15 cm	
	LENGTH		1 m – 5 m	
WEIGHT			96 gr / m2 (approximately)	
COLOUR			White	
SHELF LIFE			5 years	
LATEX FREE				
Standart sizes;			Standards compliance ;	
WIDTH	LENGTH	REFERENCE	% Tension Ratio ≥	85
7.5 cm	3 m (unstretched)	GHS810087530	% Working Extension :	35-150
10 cm	3 m (unstretched)	GHS810081030	% Differential Extension ≤	4.0
			Packaging	
			individually wrapped	Pack of 24



III. DIRECTIONS FOR USE

Apply Flexy Press bandage using spiral technique with 50 % extension and 50 % overlap. If necessary, cut off any excess bandage.

IV. WARNINGS

- Flexy Press should only be used after consultation with a doctor or specialist.
- Should be performed by a trained, experienced health care professional and as per local clinical protocols.
- Incorrect application might cause a tourniquet effect or interfere with blood flow.
- Non-Sterile.

V. CARE


Rinse the bandage in warm soapy water by hand, do not scrub. Dry by laying it out flat.

VI. STORAGE CONDITIONS

Store under ambient temperature and dry conditions. Avoid excessive heat.

VII. REGULATORY

BS 7505 Type 3C



I. APERÇU DU PRODUIT

Les bandages Flexy Press Type 3C ont la capacité de fournir et de maintenir des niveaux modérés de pression sous-bandage. Est principalement utilisé pour le traitement des maladies veineuses et des affections associées. Il peut également être utilisé pour fixer des pansements ou d'autres bandages.

Flexy Press est également un composant du système de bandage multicouche.

Il peut être lavé jusqu'à 60°C sans perte d'effet.



II. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Série GHS-1008 BS 7505 Type 3C Bandage Haute Compression				
LES CARACTÉRISTIQUES			SPÉCIFICATION	
COMPOSITION DU MATÉRIAU			70% coton, 25% polyamide, 5% élasthanne	
SIZE	LARGEUR		4 cm - 15 cm	
	LONGUEUR		1 m – 5 m	
POIDS			96 gr / m2 (environ)	
COULEUR			Blanc	
DURÉE DE VIE			5 ans	
SANS LATEX				
Tailles standard;			Conformité aux normes ;	
LARGEUR	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	% Rapport de tension ≥	85
7.5 cm	3 m (non étiré)	GHS810087530	% Extension de travail :	35-150
10 cm	3 m (non étiré)	GHS810081030	% D'extension différentielle ≤	4.0
			Emballage	
			Emballage individuel	Paquet de 24



III. MODE D'EMPLOI

Appliquer le bandage Flexy Press en utilisant la technique en spirale avec 50% d'extension et 50% de chevauchement. Si nécessaire, coupez tout excès de bandage.

IV. AVERTISSEMENTS

- Flexy Press ne doit être utilisé qu'après consultation d'un médecin ou d'un spécialiste.
- Doit être effectué par un professionnel de la santé formé et expérimenté et conformément aux protocoles cliniques locaux.
- Une application incorrecte peut provoquer un effet de garrot ou interférer avec la circulation sanguine.
- Non stérile

V. ENTRETIEN

Rincer le bandage à l'eau chaude savonneuse à la main, ne pas frotter. Sécher en posant notre appartement.

VI. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker à température ambiante et dans des conditions sèches. Évitez la chaleur excessive.

VII. RÈGLEMENT

BS 7505 Type 3C



EC REP Advena Ltd, Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. PRODUKTÜBERSICHT

Flexy Press Typ 3C-Bandagen haben die Fähigkeit, einen moderaten Druck unter der Bandage bereitzustellen und aufrechtzuerhalten. Meistens wird verwendet zur Behandlung von Venenerkrankungen und damit verbundenen Erkrankungen. Es kann auch verwendet werden, um Verbände oder andere Bandagen zu sichern.

Flexy Press ist auch eine Komponente des mehrschichtigen Verbandsystems.

Es kann ohne Wirkungsverlust bis zu 60°C gewaschen werden.



II. TECHNISCHE SPEZIFIKATION

GHS-1008-Serie BS 7505 Typ 3C Verband mit hoher Kompression					
EIGENSCHAFTEN			SPEZIFIKATION		
MATERIALZUSAMMENSETZUNG			70% Baumwolle, 25% Polyamid, 5% Elasthan		
SIZE	BREITE		4 cm – 15 cm		
	LÄNGE		1 m – 5 m		
GEWICHT			96 gr / m2 (ungefähr)		
FARBE			Weiß		
HALTBARKEIT			5 Jahre		
LATEXFREI					
Standardgrößen;			Einhaltung von Standards ;		
WIDTH	LENGTH	REFERENCE	% Spannungsverhältnis ≥	85	
7.5 cm	3 m (ungedehnt)	GHS810087530	% Arbeitserweiterung :	35-150	
10 cm	3 m (ungedehnt)	GHS810081030	% Differential Extension ≤	4.0	
			Packaging		
			Einzeln Verpackt		Packung mit 24 Stück



III. GEBRAUCHSANWEISUNG

Legen Sie den Flexy Press verband in Spiraltechnik mit 50% Dehnung und 50% Überlappung an. Schneiden Sie gegebenenfalls überschüssigen Verband ab.

IV. WARNUNGEN

- Flexy Press sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Spezialisten angewendet werden.
- Sollte von einem ausgebildeten, erfahrenen medizinischen Fachpersonal und gemäß den örtlichen klinischen protokollen durchgeführt werden.
- Eine falsche Anwendung kann einen Tourniquet-Effekt verursachen oder den Blutfluss beeinträchtigen.
- Nicht steril.

V. PFLEGE


Spülen Sie den Verband von Hand in warmem Seifenwasser ab und schrubben Sie ihn nicht. Trocknen Sie es, indem Sie es in unsere Wohnung legen.

VI. LAGERBEDINGUNGEN

Unter Umgebungstemperatur und trockenen Bedingungen lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze.

VII. VERORDNUNG

BS 7505 Typ 3C



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta

I. PANORAMICA DEL PRODOTTO

Le bende Flexy Press di tipo 3C hanno la capacità di fornire e mantenere livelli moderati di pressione sottobendaggio. Per lo più viene utilizzato per il trattamento delle malattie venose e delle condizioni associate. Può essere utilizzato anche per fissare medicazioni o altre bende.

Flexy Press è anche un componente del sistema di bendaggio multistrato.

Può essere lavato fino a 60°C senza perdita di effetto.



II. SPECIFICHE TECNICHE

Serie GHS-1008 BS 7505 Tipo 3C Benda ad alta Compressione					
CARATTERISTICHE			SPECIFICA		
COMPOSIZIONE MATERIALE			70% cotone, 25% poliammide, 5% elastan		
SIZE	LARGHEZZA		4 cm – 15 cm		
	LUNGHEZZA		1 m – 5 m		
PESO			96 gr / m2 (circa)		
COLORE			Bianco		
DATA DI SCADENZA			5 anni		
SENZA LATEX					
Taglie standard ;			Conformità agli standard ;		
LARGHEZZA	LUNGHEZZA	RIFERIMENTO	% Rapporto di tensione ≥	85	
7.5 cm	3 m (non stirato)	GHS810087530	% Estensione lavorativa :	35-150	
10 cm	3 m (non stirato)	GHS810081030	% Estensione differenzi ≤	4.0	
			Confezione		
			Confezionato singolarmente		Confezione da 24



III. ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare il bendaggio Flexy Press utilizzando la tecnica a spirale con il 50% di estensione e il 50% di sovrapposizione. Se necessario, tagliare la benda in eccesso.

IV. AVVERTENZE

- Flexy Press deve essere utilizzato solo dopo aver consultato un medico o uno specialista.
- Deve essere eseguito da un professionista sanitario qualificato ed esperto e secondo i protocolli clinici locali.
- Un'applicazione errata potrebbe causare un effetto laccio emostatico o interferire con il flusso sanguigno.
- Non sterile.

V. CURA

Risciacquare a mano la benda con acqua calda e sapone, non strofinare. Asciugare stendendolo nel nostro appartamento.

VI. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. Evita il calore eccessivo.

VII. REGOLAMENTO

BS 7505 Tipo 3C



EC	REP	Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta
----	-----	---

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Los vendajes Flexy Press Tipo 3C tienen la capacidad de proporcionar y mantener niveles moderados de presión debajo del vendaje. Se utiliza mayoritariamente para el tratamiento de enfermedades venosas y afecciones asociadas. También se puede usar para asegurar vendajes u otros vendajes.

Flexy Press también es un componente del sistema de vendaje multicapa.

Se puede lavar hasta 60°C sin pérdida de efecto.



II. SPECIFICHE TECNICHE

Serie GHS-1008 BS 7505 Tipo 3C Vendaje de alta Compresión				
CARACTERÍSTICAS			ESPECIFICACIÓN	
COMPOSICIÓN DEL MATERIAL			70% algodón, 25% poliamida, 5% elastano	
SIZE	ANCHO		4 cm – 15 cm	
	LONGITUD		1 m – 5 m	
PESO			96 gr / m2 (aproximadamente)	
COLOR			Blanco	
VIDA ÚTIL			5 años	
SIN LÁTEX				
Tamaños estándar ;			Cumplimiento de normas ;	
ANCHO	LARGO	REFERENCIA	% Elación de Tensión ≥	85
7.5 cm	3 m (sin estirar)	GHS810087530	% De extensión de trabajo :	35-150
10 cm	3 m (sin estirar)	GHS810081030	% De extensión diferencial ≤	4.0
			Embalaje	
			Envuelto individualmente	Paquete de 24



III. INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar vendaje Flexy Press mediante técnica de espiral con 50% de extensión y 50% de superposición. Si es necesario, corte el exceso de vendaje.

IV. ADVERTENCIAS

- Flexy Press solo debe usarse después de consultar con un médico o especialista.
- Debe ser realizado por un profesional de la salud capacitado y con experiencia y según los protocolos clínicos locales.
- Una aplicación incorrecta puede provocar un efecto de torniquete o interferir con el flujo sanguíneo.
- No esterilizado.

V. CUIDADO

Almacenar a temperatura ambiente y en condiciones secas. Evite el calor excesivo.

VI. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservare a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. Evita il calore eccessivo.

VII. REGULACIÓN

BS 7505 Tipo 3C



EC REP Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower street, Swatar, BKR 4013 Malta



CONTACT INFORMATION

Global Health and Safety Ltd.
Kenrich Business Park, Unit 2&3,
Elizabeth Way, Harlow, CM19 5TL,
United Kingdom

Tel: + 44 020 3545 0700

www.globalhealthandsafety.co.uk
info@globalhealthandsafety.co.uk